WEGA Linsenwandfluter Silber RAL9006





T3121 82098.B

BasicDIM Wireless

Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
(EPREL-Eintragungsnummer 879099)



Länge / Breite / Höhe
105 / 157 / 255mm

Materialisierung
Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet mit Strukturlack, Reflektor hochglänzend mit Mikrofacettierung

Abdeckung/Optik
Wandfluter mit Mikro-Spreizprismen

Gewicht
1.4kg

Thermomanagement
passiv

Lichtquellen
LED (COB) 2700K-6500K, CRI ≥90, 3 SDCM (initial)

Photobiologische Sicherheit (Risiko Gruppe)
Risikogruppe 1 (geringes Risiko)

Die Leuchte oder Lampe stellt unter Berücksichtigung normalen menschlichen Verhaltens keine Gefährdung dar. In Bezug auf die Augen ist die Leuchte oder Lampe sicher, ausser bei einer sehr lang andauernden Betrachtung im Referenzabstand mit direkter Augenexposition.

Lebensdauer
50'000h L80/B10 bei 25°C

Lichtstrom netto
966lm

Lichtausbeute netto
33lm/W

Minergie® zertifiziert
Nein

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)
Nein

Anschlussleistung
29W

Standby Leistung
<0.4W

Speisung
230V 0/50/60Hz

02.06.24 Les modifications techniques et de design réservés.

WEGA Linsenwandfluter Silber RAL9006

Speisungsanschluss
3-Phasen-Stromschienenadapter mit Phasenwahl

Schutzklasse
Klasse I (Schutzleiter)

Schutzart IP
IP20

Reflektor
asymmetrisch

Drehbar
360°

Schwenkbar
185°

Durchgangsverdrahtung
Nein

Halogenfreie interne Verdrahtung
Ja

Garantie
5 Jahre Alteme Garantie

Lieferung
1 Verpackungseinheit

02.06.24 Les modifications techniques et de design réservés.

WEGA Linsenwandfluter Silber RAL9006

Zubehör zu T3121 82098.B

WEGA Demontagewerkzeug
Demontagewerkzeug für den WEGA-Reflektorhaltering

Z00 0032 Demontagewerkzeug für den WEGA-Reflektorhaltering

WEGA Skulpturlinsenaufsatz
Skulpturlinsenaufsatz für die Spreizung des runden Lichtkegels in eine ovale, respektive Linienform.
Im Zusammenspiel mit engstrahlenden Reflektoren kann annähernd ein linienförmiger Lichtaustritt erzeugt werden.
Die Ausrichtung der Spreizung kann über den Drehknopf stufenlos angepasst werden.

T3900 00005.B WEGA Skulpturlinsenaufsatz

WEGA Wabenrasteraufsatz
Wabenrasteraufsatz in schwarz zur Reduktion des Streulichts und Verbesserung der Entblendung.

T3900 00006.B WEGA Wabenrasteraufsatz

WEGA Linsenwandfluteraufsatz silber
Linsenwandfluteraufsatz aussen pulverbeschichtet silber RAL9006.
Der für die Wandflutung benötigte Reflektor ist im Lieferumfang enthalten.
Zur Montage wird zusätzlich das Demontagewerkzeug Z00 0032 benötigt.

T3900 00004.B WEGA Linsenwandfluteraufsatz silber

Alteme Licht AG Gysulastrasse 21 5000 Aarau Switzerland Phone +41 62 832 80 00 Fax +41 62 832 80 01 info@alteme.ch www.alteme.ch