WEGA Weiss RAL9016

TUNABLE WHITE







T3111 82068.B

BasicDIM Wireless

Stromschienenstrahler mit 3-Phasen Vorwahladapter (Global Trac, unipro, Stucchi). Oberfläche Weiss (RAL9016), Schwarz (RAL9005) oder Silber (RAL9006) pulverbeschichtet. Leuchtenkopf Aluminium-Druckguss mit integrierten Kühlrippen für optimales Thermomanagement, 185° schwenkbar, an 360° drehbarer Box aus Aluminium-Druckguss, mit integriertem Betriebsgerät. COB-LED mit sehr guter Wärmeableitung mit Glasscheibe als Berührungsschutz. Austauschbarer Reflektor mikrofacettiert aus hochglanzeloxiertem Aluminium.

Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
(EPREL-Eintragungsnummer 879099)

0 Hz SAFETY | IP20 | HALOGEN

Länge / Breite / Höhe
95 / 0 / 0mm

Durchmesser ø
105mm

Materialisierung
Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet mit Strukturlack, Reflektor hochglänzend mit Mikrofacettierung

Abdeckung/Optik
Schutzglas klar

Gewicht
1.3kg

Thermomanagement
passiv

Lichtquellen
LED (COB) 2700K-6500K, CRI ≥90, 3 SDCM (initial)

Photobiologische Sicherheit (Risiko Gruppe)
Risikogruppe 1 (geringes Risiko)

Die Leuchte oder Lampe stellt unter Berücksichtigung normalen menschlichen Verhaltens keine Gefährdung dar. In Bezug auf die Augen ist die Leuchte oder Lampe sicher, ausser bei einer sehr lang andauernden Betrachtung im Referenzabstand mit direkter Augenexposition.

Lebensdauer
85'000h L80/B10 bei 25°C

Lichtstrom netto
1748lm

Lichtausbeute netto
60lm/W

Minergie® zertifiziert
Nein

Halbwertswinkel (FWHM)
quer 50°
parallel 50°

Alteme Licht AG Gysulastrasse 21 5000 Aarau Switzerland Phone +41 62 832 80 00 Fax +41 62 832 80 01 info@alteme.ch www.alteme.ch

WEGA Weiss RAL9016

Leuchtdichte bei γ=65°
≤1000cd/m²

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)
Nein

Anschlussleistung
29W

Standby Leistung
<0.4W

Speisung
230V 0/50/60Hz

Speisungsanschluss
3-Phasen-Stromschienenadapter mit Phasenwahl

Schutzklasse
Klasse I (Schutzleiter)

Schutzart IP
IP20

Reflektor
symmetrisch

Drehbar
360°

Schwenkbar
185°

Durchgangsverdrahtung
Nein

Halogenfreie interne Verdrahtung
Ja

Garantie
5 Jahre Alteme Garantie

Lieferung
1 Verpackungseinheit

02.06.24 Les modifications techniques et de design réservés.

WEGA Weiss RAL9016

Zubehör zu T3111 82068.B

WEGA Demontagewerkzeug
Demontagewerkzeug für den WEGA-Reflektorhaltering

Z00 0032 Demontagewerkzeug für den WEGA-Reflektorhaltering

WEGA Abblendring schwarz
Abblendring in schwarz zur Verbesserung der Entblendung insbesondere bei grösseren Ausstrahlwinkeln. Der Abblendring ist auch mit dem Skulpturlinsenaufsatz kombinierbar.

T3900 00001.B WEGA Abblendring schwarz

WEGA Skulpturlinsenaufsatz
Skulpturlinsenaufsatz für die Spreizung des runden Lichtkegels in eine ovale, respektive Linienform.
Im Zusammenspiel mit engstrahlenden Reflektoren kann annähernd ein linienförmiger Lichtaustritt erzeugt werden.
Die Ausrichtung der Spreizung kann über den Drehknopf stufenlos angepasst werden.

T3900 00005.B WEGA Skulpturlinsenaufsatz

WEGA Wabenrasteraufsatz
Wabenrasteraufsatz in schwarz zur Reduktion des Streulichts und Verbesserung der Entblendung.

T3900 00006.B WEGA Wabenrasteraufsatz

WEGA Linsenwandfluteraufsatz weiss
Linsenwandfluteraufsatz aussen pulverbeschichtet weiss RAL9016.
Der für die Wandflutung benötigte Reflektor ist im Lieferumfang enthalten.
Zur Montage wird zusätzlich das Demontagewerkzeug Z00 0032 benötigt.

T3900 00002.B WEGA Linsenwandfluteraufsatz weiss

Alteme Licht AG Gysulastrasse 21 5000 Aarau Switzerland Phone +41 62 832 80 00 Fax +41 62 832 80 01 info@alteme.ch www.alteme.ch