Horizont AURA Pendelleuchte





U3203.22046.C

Small

Plissierter Polyester-Leuchtenschirm elfenbeinfarben in Grössen XS oder S. Leuchtenchassis aus Aluminium, Pulverbeschichtet weiss RAL 9016. COB-LED in CRI 90 und wahlweise den Farbtemperaturen 2700 K, 3000 K oder 4000 K resp. in CRI 95 und warmdim (2700 K bis 1800 K). Primärlinse zur gleichmässigen Schirmausleuchtung und Lichtverteilung auch in oberen Halbraum. Einbajonettierte homogenisierende Glaskalotte, innen satiniert, aussen mit Facettenstruktur. Wahlweise Ausführung mit Casambi. LED-Betriebsgerät DALI2 Textiles Anschlusskabel 5 x 0.75 mm², resp. 3 x 0.75 mm² weiss (RAL 9016), Länge 2500mm. 2 Verpackungseinheiten. Deckenmontagematerial ist separat zu bestellen (siehe Zubehör).

Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D
(EPREL-Eintragungsnummer 970836)

DALI | LED (COB) | 0 Hz SAFETY | IP04 | HALOGEN | EN 12464

Länge / Breite / Höhe
0 / 0 / 250mm

Durchmesser ø
500mm

Abdeckung/Optik
Glaskalotte

Gewicht
2.4kg

Thermomanagement
passiv

Lichtquellen
LED (COB) 2700K, CRI ≥90, 2 SDCM (initial)

Photobiologische Sicherheit (Risiko Gruppe)
Freie Gruppe (kein Risiko)

Die Leuchte oder Lampe stellt keine photobiologische Gefährdung dar, auch nicht bei kontinuierlicher, lang andauernder Exposition im Referenzabstand - sie sind unter allen Umständen sicher.

Lebensdauer
50'000h L80/B10 bei 25°C

Lichtstrom netto
2589lm

Lichtausbeute netto
72lm/W

Minergie® zertifiziert
Nein

Blendungsbewertung UGR
(x=4H/y=8H/s=0.25, 70/50/20)
UGR quer 12.4, UGR parallel 12.4

Alteme Licht AG Gysulastrasse 21 5000 Aarau Switzerland Phone +41 62 832 80 00 Fax +41 62 832 80 01 info@alteme.ch www.alteme.ch

Horizont AURA Pendelleuchte

Leuchtdichte bei γ=65°
≤1000cd/m²

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)
Ja

Anschlussleistung
36W

Standby Leistung
<0.35W

Speisung
230V 0/50/60Hz

Speisungsanschluss
Textilkabel weiss, 5x0.75mm² 2500mm

Schutzklasse
Klasse I (Schutzleiter)

Schutzart IP
IP04

Durchgangsverdrahtung
Ja

Halogenfreie interne Verdrahtung
Ja

Garantie
5 Jahre Alteme Garantie

Lieferung
2 Verpackungseinheiten

02.06.24 Les modifications techniques et de design réservés.

Horizont AURA Pendelleuchte

Zubehör zu U3203.22046.C

Baldachin mit integrierter Zugentlastung Rund

Z00 0050 Baldachin mit integrierter Zugentlastung Rund

Affenschaukelbaldachin mit zwei zugentlasteten Kabelausführungen

Z00 0052 Affenschaukelbaldachin mit zwei zugentlasteten Kabelausführungen

Affenschaukelbaldachin mit drei zugentlasteten Kabelausführungen

Z00 0053 Affenschaukelbaldachin mit drei zugentlasteten Kabelausführungen

Kabelhalter für Deckenbefestigung

Z00 0054 Kabelhalter für Deckenbefestigung

Hohldeckenbefestiger mit Zugentlastung

Z00 0056 Hohldeckenbefestiger mit Zugentlastung

Stromschienenadapter

Stromschienenadapter On/Off oder DALI für Textilkabel

02.06.24 Les modifications techniques et de design réservés.