




HiLight E Anbauleuchte tunable white

N15 8856.C



Mikroprismatik

2700K - 6500K
Zubehör separat zu bestellen

Runder Leuchtenkörper für Deckenanbau-Montage.

Einteiliges Aussengehäuse mit abgerundeter Abschlusskante aus Stahl, pulverbeschichtet weiss (RAL9016) seidenmatt, mit feinstrukturierter Oberfläche, werkzeuglos an Deckenarmatur montierbar. Acrylglasscheibe oder mikroprismatische Optik für bildschirmtaugliche Anwendungen nach DIN EN12464-1.

Deckenarmatur aus Aluminium, pulverbeschichtet weiss (RAL9016), mit zwei Öffnungen für Durchgangsverdrahtungen. Vorinstalliertes Betriebsgerät DALI DT8 inkl. Steckverbinder für Platinenanschluss. Steckklemme und Zugentlastung primärseitig. Interne Verdrahtung halogenfrei.

Austauschbare LED-Platine mit Steckverbinder. CRI ≥ 80 (CRI ≥ 90 auf Anfrage). 3 SDCM initial. Farbtemperatur: 2700K bis 6500K.



Länge / Breite / Höhe

0 / 0 / 91mm

Durchmesser $\varnothing$

597mm

Materialisierung

Aluminium pulverbeschichtet mit Strukturlack RAL9016

Abdeckung/Optik

Mikroprismatik

Gewicht

12kg

Thermomanagement

passiv

Lichtquellen

LED TW 2700K–6500K, CRI ≥ 80 , 3 SDCM (initial)

Photobiologische Sicherheit (Risiko Gruppe)

Freie Gruppe (kein Risiko)

Die Leuchte oder Lampe stellt keine photobiologische Gefährdung dar, auch nicht bei kontinuierlicher, lang andauernder Exposition im Referenzabstand - sie sind unter allen Umständen sicher.

Lebensdauer

50'000h L90/B10 bei 25°C

Betriebstemperatur

Ta = 10°C bis 35°C

Lichtstrom netto

3870lm

Lichtausbeute netto

112lm/W

HiLight E Anbauleuchte tunable white

Minergie® zertifiziert

Nein, aber entspricht den Minergie® Anforderungen

Blendungsbewertung UGR

($x=4H/y=8H/s=0.25$, 70/50/20)

UGR quer 18.6, UGR parallel 18.6

Leuchtdichte bei $\gamma=65^\circ$

$\leq 3000 \text{ cd/m}^2$

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)

Nein

Anschlussleistung

34.5W

Standby Leistung

$< 0.25 \text{ W}$

Speisung

230V 0/50/60Hz

Speisungsanschluss

Anschlussklemme mit Zugentlastung, 5x1.5mm²

Schutzklasse

Klasse I (Schutzleiter)

Schutzart IP

IP20

Reflektor

rotationssymmetrisch

Durchgangsverdrahtung

Ja

Halogenfreie interne Verdrahtung

Ja

Garantie

5 Jahre Alteme Garantie

Lieferung

1 Verpackungseinheit

HiLight E Anbauleuchte tunable white

Zubehör zu N15 8856.C



HiLight E Pendelrohr für Anbauleuchte

Baldachin rund 100x33mm. Pendelrohr Ø 34mm.
Länge 100-1820mm. Strukturlack weiss RAL9016.



HiLight Seilpendel-Set

3x Seilhalter zum Einschrauben in die Leuchtenarmatur.
Stahlseile mit Deckenbefestigungen zur höhenverstellbaren
Montage der Leuchten an der Roh-Decke oder Entlastung
der abgehängten Decken.

E90 0050