


BAR System Leerprofil



M12 0010

BAR D

Profil für
Anbau- oder Pendelmontage
Direkt strahlend

Länge / Breite / Höhe

560 / 0 / 0mm

Garantie

5 Jahre Alteme Garantie

Zubehör zu M12 0010



BAR LED D Endplatte

Aluminium massiv, geätzt, chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung und Zentrierstiften. Schaumstoff-Formteil als Lichtsperre

M10 0000

Aluminium massiv, geätzt, chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung und Zentrierstiften. Schaumstoff-Formteil als Lichtsperre.



BAR LED D+I Verbinder

Aluminium extrudiert, 4 Gewindestifte M4 zur Fixierung im Profil. T- und Kreuzverbinder auf Anfrage.

M90 0003



BAR LED D+I Eckverbinder 90°

Aluminium blank, 2x3 Schrauben zur Fixierung im Profil

M90 0002



BAR LED D+I Eckverbinder schwenkbar 0°-90°

Aluminium blank, 2x3 Schrauben zur Fixierung im Profil

M90 0001



BAR LED D+I Niveauübergang-Verbinder 90°-0°-90°

Aluminiumscharnier blank, 2x2 Schrauben zur Fixierung im Profil

M90 0000



BAR LED D Seilpendel

Deckenzylinder Stahl, vernickelt. Stahlseil Ø 1.5 mm, L 2500 mm, stufenlos höhenverstellbar, in Leuchtenprofil verschiebbar. Montageabstand max. 1500 mm.

M10 0004



BAR LED D Deckenbefestigung

Aluminium, chemisch mattiert und farblos eloxiert, in Leuchtenprofil verschiebbar. Montageabst. max. 1500 mm.

M10 0007



BAR LED D Wandbefestigung

Aluminium chemisch mattiert und farblos eloxiert, Schlitz für Wandjustierung, in Leuchtenprofil verschiebbar. Montageabst. max. 1500 mm.

M20 0000

BAR System Leerprofil

Zubehör zu M12 0010



BAR LED D+I+E Rutschsicherung

Für eine vertikale Montage und geneigter Montage ab einem Winkel von >10° notwendig. Eindrehbar und mit zwei Madenschrauben fixierbar.

M90 0005



Baldachin rund, Aluminium farblos eloxiert

Chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung, fliegende Klemmen für einen vereinfachten Anschluss. Einspeisekabel ist separat zu bestellen.

Grösse: Ø80 x 22mm

Z00 0021 Baldachin rund, Aluminium farblos eloxiert



BAR LED D Zugentlastungs-Set

Durch zwei aufeinander liegende, entgegengesetzte ins Profil eindrehbare Bleche wird die Verdrehsicherung sichergestellt.

M10 0005



Baldachin quadratisch, Aluminium farblos eloxiert

Chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung, fliegende Klemmen für einen vereinfachten Anschluss. Einspeisekabel ist separat zu bestellen.

Grösse: 80 x 80 x 22mm

Z00 0020 Baldachin quadratisch, Aluminium farblos eloxiert



BAR LED Verdrahtungsverlängerung für Blindabdeckung

Halogenfreie Verdrahtungsverlängerung 5x1,5 mm², farblich codiert für On/Off oder Dali Ausführung, inkl. 5 Verbindungsklemmen

Alle Längenangaben sind Nominalmasse.

M12 0811 Z280

M13 0811 Z280

M14 0811 Z280

M15 0811 Z280

M12 0813 Z280

M13 0813 Z280

M14 0813 Z280

M15 0813 Z280



Einspeisekabel 3x1.5mm², transparent mit Flex Clips, Länge 3m

Adern einzeln farbcodiert.

Transparente Befestigungsklammern zur Kabelfixierung am Seilpendel.

Z00 0013 Einspeisekabel 3x1.5mm², transparent mit Flex Clips, Länge 3m, FEP/PVC



Einspeisekabel 5x1.5mm², transparent mit Flex Clips, Länge 3m

Adern einzeln farbcodiert.

Transparente Befestigungsklammern zur Kabelfixierung am Seilpendel.

Z00 0010 Einspeisekabel 5x1.5mm², transparent mit Flex Clips, Länge 3m, FEP/PVC