ECO Deckenanbauleuchte





L63 5536.B

Optik LDP
Lichtaustritt direkt
Längsprismatik-Optik (LDP)

Tragchassis Aluminium, chemisch mattiert und farblos eloxiert. Formschlüssig eingelegte Mikroprismatik-Inlays für hochwertige Entblendung. Kegel-Mikroprismatik (CDP) passend zur ECO E und mit Längsprismatik (LDP) passend zur ECO S. Diffusorfolie hinterlegt für optimale Homogenität der leuchtenden Flächen. Opale und UV-stabile PMMA-Abdeckung des indirekten Lichtes als Schutz der LED-Platinen und Servicefreundlichkeit beim Reinigen der Leuchte. Halogenfreie interne Verdrahtung.

Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C
(EPREL-Eintragungsnummer 833899)

DALI | LED | 0 Hz SAFETY | IP20 | MINERGIE Modul S.A.F.E. | EN 12464

Länge / Breite / Höhe
1420 / 260 / 40mm

Abdeckung/Optik
Längsprismatik (LDP)

Gewicht
9.7kg

Thermomanagement
passiv

Lichtquellen
LED direkt 3000K, CRI ≥80, 3 SDCM (initial)

Photobiologische Sicherheit (Risiko Gruppe)
Freie Gruppe (kein Risiko)

Die Leuchte oder Lampe stellt keine photobiologische Gefährdung dar, auch nicht bei kontinuierlicher, lang andauernder Exposition im Referenzabstand - sie sind unter allen Umständen sicher.

Lebensdauer
60'000h L80/F10 bei 25°C

Betriebstemperatur
Ta = 10°C bis 35°C

Lichtstrom netto
5040lm

Lichtausbeute netto
107lm/W

Minergie® zertifiziert
Ja

Blendungsbewertung UGR
(x=4H/y=8H/s=0.25, 70/50/20)
UGR quer 16, UGR parallel 18.6

01.06.24 Technical and design changes reserved.

ECO Deckenanbauleuchte

Leuchtdichte bei γ=65°
≤2500cd/m²

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)
Ja

Anschlussleistung
47W

Standby Leistung
<0.25W

Speisung
230V 0/50/60Hz

Speisungsanschluss
2x Anschlussklemme 3x1.5mm2 mit Zugentlastung

Schutzklasse
Klasse I (Schutzleiter)

Schutzart IP
IP20

Betriebsgerät
LED Konverter DALI dimmbar

Durchgangsverdrahtung
Nein

Garantie
5 Jahre Alteme Garantie

Lieferung
1 Verpackungseinheit

01.06.24 Technical and design changes reserved.