BAR System Leerprofil



M34 0010

BAR I
Profil für
Pendel- oder Wandmontage
Direkt/indirekt strahlend

Länge / Breite / Höhe
1120 / 0 / 0mm

Garantie
5 Jahre Alteme Garantie

Zubehör zu M34 0010

BAR LED I Endplatte
Aluminium massiv, gefräst, chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung und Zentrierstiften. Schaumstoff-Formteil als Lichtsperre

M30 0000

BAR LED D+I Verbinder
Aluminium extrudiert, 4 Gewindestifte M4 zur Fixierung im Profil. T- und Kreuzverbinder auf Anfrage.

M90 0003

BAR LED D+I Eckverbinder 90°
Aluminium blank, 2x3 Schrauben zur Fixierung im Profil

M90 0002

BAR LED D+I Eckverbinder schwenkbar 0°–90°
Aluminium blank, 2x3 Schrauben zur Fixierung im Profil

M90 0001

BAR LED D+I Niveauübergang-Verbinder 90°–0°–90°
Aluminiumscharnier blank, 2x2 Schrauben zur Fixierung im Profil

M90 0000

BAR LED I Seilpendel
Deckenzylinder Stahl, vernickelt. Stahlseil Ø 1.5 mm, L 2500 mm, stufenlos höhenverstellbar, in Leuchtenprofil verschiebbar. Spezielle Längen der Abdeckung indirekt opal notwendig, Montageabstand max. 1500 mm.

M30 0004

BAR LED I Wandbefestigung
Klemmprofil Aluminium chemisch mattiert und farblos eloxiert. Montageblech Aluminium roh mit zwei Langlöchern zur einfachen Justierung

M40 0000

01.06.24 Technical and design changes reserved.

BAR System Leerprofil

Zubehör zu M34 0010

BAR LED D+I+E Rutschsicherung
Für eine vertikale Montage und geneigter Montage ab einem Winkel von >10° notwendig. Eindrehbar und mit zwei Madenschrauben fixierbar.

M90 0005

BAR LED I Zugentlastungs-Set
Durch zwei M4x40 Gewindestifte wird die Zugentlastung am Profil befestigt. Zusätzlich wird eine opale Abdeckung l=200mm mit Ausschnitt mitgeschickt, um das Kabel durchführen zu können. Die Abdeckung kann vor Ort auf die gewünschteLänge zugeschnitten werden.

M30 0005

BAR LED Verdrahtungsverlängerung für Blindabdeckung
Halogenfreie Verdrahtungsverlängerung 5x1,5 mm2, farblich codiert für On/Off oder Dali Ausführung, inkl. 5 Verbindungsklemmen

Alle Längenangaben sind Nominalmasse.

M12 0811	Z280
M13 0811	Z280
M14 0811	Z280
M15 0811	Z280

M12 0813	Z280
M13 0813	Z280
M14 0813	Z280
M15 0813	Z280

Einspeisekabel 3x1.5mm2, transparent mit Flex Clips, Länge 3m
Adern einzeln farbcodiert.
Transparente Befestigungsklammern zur Kabelfixierung am Seilpendel.

Z00 0013 Einspeisekabel 3x1.5mm2, transparent mit Flex Clips, Länge 3m, FEP/PVC

Einspeisekabel 5x1.5mm2, transparent mit Flex Clips, Länge 3m
Adern einzeln farbcodiert.
Transparente Befestigungsklammern zur Kabelfixierung am Seilpendel.

Z00 0010 Einspeisekabel 5x1.5mm2, transparent mit Flex Clips, Länge 3m, FEP/PVC

Baldachin rund, Aluminium farblos eloxiert
Chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung, fliegende Klemmen für einen vereinfachten Anschluss. Einspeisekabel ist separat zu bestellen.

Grösse: Ø80 x 22mm

Z00 0021 Baldachin rund, Aluminium farblos eloxiert

Baldachin quadratisch, Aluminium farblos eloxiert
Chemisch mattiert und farblos eloxiert, mit innenliegender Schraubbefestigung, fliegende Klemmen für einen vereinfachten Anschluss. Einspeisekabel ist separat zu bestellen.

Grösse: 80 x 80 x 22mm

Z00 0020 Baldachin quadratisch, Aluminium farblos eloxiert

Alteme Licht AG Gysulastrasse 21 5000 Aarau Switzerland Phone +41 62 832 80 00 Fax +41 62 832 80 01 info@alteme.ch www.alteme.ch