Horizont AURA Anbauleuchte







U3103.32046.C

Small

Plissierter Polyester-Leuchtenschirm elfenbeinfarben in Grössen XS oder S. Leuchtenchassis aus Aluminium, Pulverbeschichtet weiss RAL 9016. COB-LED in CRI 90 und wahlweise den Farbtemperaturen 2700 K, 3000 K oder 4000 K resp. in CRI 95 und warmdim (2700 K bis 1800 K). Primärlinse zur gleichmässigen Schirmausleuchtung und Lichtverteilung auch in oberen Halbraum. Einbajonettierte homogenisierende Glaskalotte, innen satiniert, aussen mit Facettenstruktur. Wahlweise Ausführung mit Casambi. LED-Betriebsgerät DALI2 Anschlussklemme, 5 x 1.5 mm² schlaufbar. 2 Verpackungseinheiten.

Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D
(EPREL-Eintragungsnummer 857272)

DALI | LED (COB) | 0 Hz SAFETY | IP04 | HALOGEN | EN 12464

Länge / Breite / Höhe
0 / 0 / 250mm

Durchmesser ø
500mm

Abdeckung/Optik
Glaskalotte

Gewicht
2.2kg

Thermomanagement
passiv

Lichtquellen
LED (COB) 3000K, CRI ≥90, 2 SDCM (initial)

Photobiologische Sicherheit (Risiko Gruppe)
Freie Gruppe (kein Risiko)

Die Leuchte oder Lampe stellt keine photobiologische Gefährdung dar, auch nicht bei kontinuierlicher, lang andauernder Exposition im Referenzabstand - sie sind unter allen Umständen sicher.

Lebensdauer
50'000h L80/B10 bei 25°C

Lichtstrom netto
2736lm

Lichtausbeute netto
76lm/W

Minergie® zertifiziert
Nein

Blendungsbewertung UGR
(x=4H/y=8H/s=0.25, 70/50/20)
UGR quer 15, UGR parallel 15

01.06.24 Technical and design changes reserved.

Horizont AURA Anbauleuchte

Leuchtdichte bei γ=65°
≤1000cd/m²

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)
Ja

Anschlussleistung
36W

Standby Leistung
<0.35W

Speisung
230V 0/50/60Hz

Speisungsanschluss
Anschlussklemme, 5x1.5mm²

Schutzklasse
Klasse I (Schutzleiter)

Schutzart IP
IP04

Durchgangsverdrahtung
Ja

Halogenfreie interne Verdrahtung
Ja

Garantie
5 Jahre Alteme Garantie

Lieferung
2 Verpackungseinheiten

01.06.24 Technical and design changes reserved.

Alteme Licht AG Gysulastrasse 21 5000 Aarau Switzerland Phone +41 62 832 80 00 Fax +41 62 832 80 01 info@alteme.ch www.alteme.ch