Horizont AURA Stehleuchte





U3404.32543.C

Medium

Plissierter Polyester-Leuchtenschirm elfenbeinfarben in Grösse M. Leuchtenchassis aus Aluminium, glasperlgestrahlt, schwarz matt eloxiert (RAL 9005). COB-LED in CRI 90 und wahlweise den Farbtemperaturen 2700 K, 3000 K oder 4000 K resp. in CRI 95 und warmdim (2700 K bis 1800 K). Primärlinse zur gleichmässigen Schirmausleuchtung und Lichtverteilung auch im oberen Halbraum. Einbajonettierte homogenisierende Glaskalotte, innen satiniert, aussen mit Facettenstruktur. Standbeine glasperlgestrahlt, schwarz matt eloxiert (RAL 9005). Kunststoff-Füsse, schwarz. Zugstangen schwarz lackiert (RAL 9005) für Steuerung der Leuchte. Wahlweise Ausführung mit Casambi. Gleichzeitiges Steuern über Zugstange möglich. LED-Betriebsgerät DALI2 Textiles Anschlusskabel 3 x 0.75 mm² schwarz (RAL 9005), durch Standbein geführt, Länge 3000mm, Stecker Typ 12 resp. Typ F. 2 Verpackungseinheiten.

Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D
(EPREL-Eintragungsnummer 857272)

DALI | LED (COB) | 0 Hz SAFETY | IP04 | HALOGEN | EN 12464

Länge / Breite / Höhe
0 / 0 / 300mm

Durchmesser ø
500mm

Abdeckung/Optik
Glaskalotte

Gewicht
5.1kg

Thermomanagement
passiv

Lichtquellen
LED (COB) 3000K, CRI ≥90, 2 SDCM (initial)

Photobiologische Sicherheit (Risiko Gruppe)
Freie Gruppe (kein Risiko)

Die Leuchte oder Lampe stellt keine photobiologische Gefährdung dar, auch nicht bei kontinuierlicher, lang andauernder Exposition im Referenzabstand - sie sind unter allen Umständen sicher.

Lebensdauer
50'000h L80/B10 bei 25°C

Lichtstrom netto
2867lm

Lichtausbeute netto
80lm/W

Minergie® zertifiziert
Nein

01.06.24 Technical and design changes reserved.

Horizont AURA Stehleuchte

Blendungsbewertung UGR
(x=4H/y=8H/s=0.25, 70/50/20)
UGR quer 9.2, UGR parallel 9.2

Leuchtdichte bei γ=65°
≤1500cd/m²

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)
Ja

Anschlussleistung
36W

Standby Leistung
<0.35W

Steuerung
TouchDim

Speisung
230V 0/50/60Hz

Speisungsanschluss
Anschlusskabel Textil Steckertyp T12, 3x0.75mm², 3000mm, schwarz

Schutzklasse
Klasse I (Schutzleiter)

Schutzart IP
IP04

Durchgangsverdrahtung
Nein

Halogenfreie interne Verdrahtung
Ja

Garantie
5 Jahre Alteme Garantie

Lieferung
2 Verpackungseinheiten

01.06.24 Technical and design changes reserved.