CILINDRO Pendelleuchte

S3223 43006.C

Viewlight
Acrylglasblock hochglanzpoliert, teilsatiniert

Zylindrischer Leuchtenkörper aus Aluminium, CNC-gedreht und lackiert, mit einseitigem Lichtaustritt, fu⍰r Pendel-Montage mit integriertem DALI-Betriebsgerät und vormontiertem Textilkabel, 5-polig L=2500mm.

LED (COB) Lightengine mit Beru⍰hrungsschutz. Hohe Farbkonsistenz (2 SDCM initial) und hohe Farbwiedergabe (CRI≥95).

Baldachin aus Aluminium, CNC gedreht und lackiert mit Zugentlastung und Montageplatte inkl. 5-poliger Anschlussklemme.

Optik (Version Darklight)
Primärreflektor und homogenisierender Linse. Darklight-Reflektor aus Kunststoff, hochglanzaluminiumbedampft mit kratzfester Schutzlackierung, Abblendwinkel 30°.

Optik (Version Viewlight)
Primärreflektor und homogenisierender Linse. Acrylglasblock hochglanzpoliert und teilsatiniert.

Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D
(EPREL-Eintragungsnummer 954629)

DALI | LED (COB) | 0 Hz SAFETY | IP20 | HALOGEN



Länge / Breite / Höhe
0 / 0 / 190mm

Durchmesser ø
96mm

Abdeckung/Optik
Acrylglasblock

Gewicht
1.5kg

Thermomanagement
passiv

Lichtquellen
LED (COB) 4000K, CRI ≥95, 2 SDCM (initial)

Photobiologische Sicherheit (Risiko Gruppe)
Freie Gruppe (kein Risiko)

Die Leuchte oder Lampe stellt keine photobiologische Gefährdung dar, auch nicht bei kontinuierlicher, lang andauernder Exposition im Referenzabstand - sie sind unter allen Umständen sicher.

Lebensdauer
60'000h L80/B10 bei 25°C

Betriebstemperatur
Ta = 10°C bis 30°C

Lichtstrom netto
1520lm

01.06.24 Technical and design changes reserved.

CILINDRO Pendelleuchte



Lichtausbeute netto
86lm/W

Minergie® zertifiziert
Nein

Blendungsbewertung UGR
(x=4H/y=8H/s=0.25, 70/50/20)
UGR quer 19.8, UGR parallel 19.8

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)
Nein

Anschlussleistung
17.6W

Standby Leistung
<0.3W

Speisung
230V 0/50/60Hz

Speisungsanschluss
Anschlussklemme, 5x1.5mm²

Schutzklasse
Klasse I (Schutzleiter)

Schutzart IP
IP20

Reflektor
symmetrisch

Durchgangsverdrahtung
Ja

Halogenfreie interne Verdrahtung
Ja

Garantie
5 Jahre Alteme Garantie

Lieferung
1 Verpackungseinheit

01.06.24 Technical and design changes reserved.

Alteme Licht AG Gysulastrasse 21 5000 Aarau Switzerland Phone +41 62 832 80 00 Fax +41 62 832 80 01 info@alteme.ch www.alteme.ch