


HORIZONT Anbauleuchte Sensoric Basic

U1013 31134.B



Small

D=500 H=250mm

Runder Leuchtenkörper mit fremdlichtabhängiger Lichtregulierung und Präsenzerkennung für Deckenanbaumontage, bestehend aus Leuchtenchassis, Textilschirm und Optik.

Leuchtenchassis aus Aluminiumblech, weiss lackiert (RAL 9016). Ringförmige LED-Platine, direkt strahlend, mit Schutzblister. Betriebsgerät und Netzklemme für Einspeisung auf Leuchtenchassis vormontiert. Interne Verdrahtung halogenfrei.

Textilschirm aus weiss lackiertem Drahtgestänge mit semitransluzenter PVC-Folie und schwer entflammablem, weissem Textilbezug (100% Polyester). Werkzeuglos durch Bajonettverschluss an Chassis montierbar. Aufnahme der Optik durch Einkragung auf der Schirm-Unterseite.

Mikroprismatik-Optik mit zentralem Sensor (Passiv-Infrarot und Lichtmessung), inkl. Kabel und Steckverbinder. Programmierung des Helligkeitssollwerts über Tasterbefehl oder separat erhältliche Fernbedienung möglich.

Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C (EPREL-Eintragungsnummer 833899)



Länge / Breite / Höhe

0 / 0 / 250mm

Durchmesser ø

500mm

Abdeckung/Optik

Mikroprismatik

Gewicht

3,5kg

Thermomanagement

passiv

Lichtquellen

LED direkt 3000K, CRI ≥80, 3 SDCM (initial)

Photobiologische Sicherheit (Risiko Gruppe)

Freie Gruppe (kein Risiko)

Die Leuchte oder Lampe stellt keine photobiologische Gefährdung dar, auch nicht bei kontinuierlicher, lang andauernder Exposition im Referenzabstand - sie sind unter allen Umständen sicher.

Lebensdauer


60'000h L80/B10 bei 25°C

Betriebstemperatur

Ta = 10°C bis 30°C

Lichtstrom netto

4725lm



HORIZONT Anbauleuchte Sensoric Basic

Lichtausbeute netto

75lm/W

Minergie® zertifiziert

Nein

Blendungsbewertung UGR(x=4H/y=8H/s=0.25, 70/50/20)
UGR quer 20, UGR parallel 20**Leuchtdichte bei $\gamma=65^\circ$** $\leq 3000\text{cd/m}^2$ **Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)**

Nein

Anschlussleistung

63W

Standby Leistung

<0.3W

Steuerung

Tageslichtsensor und Präsenzmelder

Speisung

230V 50/60Hz

SpeisungsanschlussAnschlussklemme, 5x1.5mm²**Schutzklasse**

Klasse I (Schutzleiter)

Schutzart IP

IP20

Reflektor

freistrahlend

Durchgangsverdrahtung

Ja

Halogenfreie interne Verdrahtung

Ja

Garantie

5 Jahre Alteme Garantie

Lieferung

3 Verpackungseinheiten

HORIZONT Anbauleuchte Sensoric Basic

Zubehör zu U1013 31134.B



Fernbedienung zu HORIZONT Sensoric Basic

Z00 0031 Fernbedienung zu HORIZONT mit Sensoric Basic Steuerung.