

HORIZONT Office TouchDim Steckertyp T12



U3214 41123.B

Standrohr Weiss

RAL9016

Bürostehleuchte, bestehend aus Leuchtenchassis, Standrohr mit Fussplatte, Textilschirm und Optik.


Leuchtenchassis aus Aluminium-Kokillenguss, weiss lackiert (RAL 9016), mit Aufnahme für Standrohr. Ringförmige LED-Platine, direkt strahlend, mit Schutzblister. LED-Platine, indirekt strahlend, mit klarem Schutzglas. Betriebsgerät und Buchsen für Steckverbinder für Taster und Netzkabel zwischen Standrohr und Leuchtenchassis.

Standrohr: Ø 34 mm, Aluminium; Standfuss: Ø 400 mm, Stahl, weiss lackiert (RAL 9016), mit Taster (TouchDim). Zwei Kabel mit Verbindungsstecker für Anschluss an Chassis. Zuleitung > 2500 mm, mit Stecker Typ 12, schwarz. Kabelaustritt oberhalb der Fussplatte.

Textilschirm aus weiss lackiertem Drahtgestänge mit semitransluzenter PVC-Folie und schwer entflammbarem, weissem Textilbezug (100% Polyester). Werkzeuglos durch Magnetbefestigung am Chassis montierbar. Aufnahme der Optik durch Einkragung auf der Schirm-Unterseite.

Mikroprismatik-Optik.

Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C (EPREL-Eintragungsnummer 833900)



Länge / Breite / Höhe

0 / 0 / 2085mm

Durchmesser ø

500mm

Abdeckung/Optik

Mikroprismatik

Gewicht

16.5kg

Thermomanagement

passiv

Lichtquellen

LED direkt 4000K, CRI ≥80, 3 SDCM (initial)

LED indirekt 4000K, CRI ≥80, 3 SDCM (initial)


Photobiologische Sicherheit (Risiko Gruppe)

Freie Gruppe (kein Risiko)


Die Leuchte oder Lampe stellt keine photobiologische Gefährdung dar, auch nicht bei kontinuierlicher, lang andauernder Exposition im Referenzabstand - sie sind unter allen Umständen sicher.

Lebensdauer

60'000h L80/B10 bei 25°C



HORIZONT Office TouchDim Steckertyp T12



Betriebstemperatur

Ta = 10°C bis 30°C

Lichtstrom netto

LED direkt: 4198lm (70%)
LED indirekt: 1776lm (30%)
Gesamt: 5974lm (100%)

Lichtausbeute netto

93lm/W

Minergie® zertifiziert

Nein

Blendungsbewertung UGR

(x=4H/y=8H/s=0.25, 70/50/20)
LED direkt: UGR quer 16.2, UGR parallel 16.2

Leuchtdichte bei $\gamma=65^\circ$

$\leq 2000 \text{ cd/m}^2$

Bildschirmarbeitsplatz tauglich (gemäss EN 12464-1)

Ja

Anschlussleistung

64W

Standby Leistung

<0.3W

Steuerung

TouchDim

Speisung

230V 0/50/60Hz

Speisungsanschluss

Anschlusskabel Steckertyp T12, leuchtenseitig C14, 3x1mm², 3000mm, schwarz

Schutzklasse

Klasse I (Schutzleiter)

Schutzart IP

IP20

Reflektor

freistrahlend

Durchgangsverdrahtung

Nein

Halogenfreie interne Verdrahtung

Ja

Garantie

5 Jahre Alteme Garantie

Lieferung

5 Verpackungseinheiten